

Eingas Gaswarngerät BW Clip Real Time

1. Hersteller

BW Technologies

2. Norm

Ex II 1 G T4 (ATEX)

Spritzwassergeschützt Ip67

UL Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

CE

American Bureau of Shipping

3. Gewicht/ Maße

92g/ 4,1 x 5,0 x 8,7 cm

4. Material

keine Angabe

5. Verwendungsdauer

24 Monate ab Inbetriebnahme

6. Prüfintervall

alle 120 Tage





Eingas Gaswarngerät BW Clip Real Time

7. Merkmale:

- ✓ je nach Gerätetyp zur Warnung von O₂, Co, H₂S, So₂

Gas	Messbereich
H ₂ S	0-100ppm
CO	0-300ppm
O ₂	0-25,0 % Vol.
So ₂	0-100 ppm

- ✓ kontinuierliche Anzeige der aktuellen Gaskonzentration
- ✓ Ereignisaufzeichnung: 35 letzte Ereignisse --> mit IntelliDox auslesbar
- ✓ Alarmwerte nur durch IntelliDox verstellbar
- ✓ Alarmer: optisch, Vibration und akustisch (95db); Low und High Alarm
- ✓ Temperatur: H₂S: -40 bis +50°C
CO: -30 bis +50°C
O₂: - 20 bis +50°C
SO₂: -30 bis +50°C
- ✓ Feuchtigkeit: 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- ✓ Tests: alle 24 Stunden automatischer interner Diagnostest
- ✓ Batterielebensdauer: in Durchschnitt 2 Jahre bzw 3 Jahre (bei 3 Jahresgerät)
- ✓ Eindringenschutz: IP 66/67
- ✓ auch als Version mit 36 Monaten Laufzeit (nur CO/ H₂S)
- ✓ Lieferumfang: Gaswarngeräte BW Clip, Kalibrieradapter, Datenspeicher, Handbuch

