



ToxiRAE 3

1. Hersteller:
RAE Systems

2. Norm:
ATEX: II 1G EEx ia IIC T4
IP67

3. Gewicht / Größe:
99,4g / 86 x 55 x 20 mm

4. Material:
keine Angabe

5. Verwendungsdauer
keine Angabe

6. Prüfintervall:
alle 120 Tage gem. DGUV 213-057 u. -056 (T021/T023)

7. Varianten:



	Bereich	Auflösung
✓ H2S:	0 bis 100 ppm	0,1 ppm
✓ CO:	0 bis 500 ppm	1 ppm
✓ CO:	0 bis 1999 ppm	1 ppm





ToxiRAE 3

7. Merkmale:

- ✓ Stromversorgung: vom Benutzer tauschbarer LI-Akku
- ✓ Probenahme: Diffusion
- ✓ Alarm: 95db akustisch, optisch und Vibration
- ✓ Datalog: 10 Ereignisse
- ✓ Einsatztemperatur: -20°C bis 60°C
- gelegentlich -30°C bis 60°C
- ✓ Wireless optional: ISM IEEE 802.15.4.Sub 1GHz (Freq. FCC Part 15, CE R&TTE)
- ✓ Lieferumfang:
 - Toxi RAE 3
 - Krokodil-Clip
 - Beströmungsadapter
 - Lithium-Akku
 - CD mit Anweisung/ Schulungsmaterial

