

## LuxTop Mobile

1. Hersteller  
LuxTop

2. Norm  
EN 795

3. Gewicht  
ca. 22kg ohne Gehwegplatten

4. Material  
Edelstahl

5. Verwendungsdauer  
keine Angabe

6. Prüfintervall  
keine Angabe

7. Merkmale

- ✓ zur Bestückung mit handelsüblichen Beton-Gehwegplatten
  - > 12 Stück in der Abmessung 50 cm x 50 cm x 5 cm,
  - > 16 Stück in der Abmessung 50 cm x 50 cm x 4 cm
- ✓ zertifiziert als Einzelanschlagpunkt nach DIN EN 795:2012-Typ E
- ✓ sowie als Haltepunkt nach DIN EN 795:2012 Typ C



## LuxTop Mobile

- ✓ Aufstellung in ausreichendem Abstand (mind. 2m) vor jeder Kante Öffnung oder weiteren Gefahrenquellen
- ✓ nicht auf Kies, Schnee oder anderen rutschigen Substanzen nutzen
- ✓ Nutzung nur bei Dachneigung bis  $<5^\circ$
- ✓ Anti-Rutsch-beschichtete Fußplatte



Abb. 7: Fertige montierte Randeinfassung



Abb. 8: Einlegen der Beton-Gehwegplatten